MULTI CVTF

Fluide pour boîtes de vitesses à variation continue (CVT - Continuously Variable Transmission) à chaîne et à courroie

Technosynthese®

UTILISATIONS

Lubrifiant Technosynthese® haute performance, spécialement développé pour les boites de vitesses à variation continue (CVT – Continuously Variable Transmission).
Convient pour la plupart des véhicules équipés de CVT, y compris CVT à courroie et CVT à chaîne.
Particulièrement adapté pour les boites de vitesses CVT des constructeurs Américains GM, FORD, CHRYSLER…, Asiatiques HONDA, HYUNDAI, KIA, MITSUBISHI, TOYOTA, NISSAN, SUBARU, TOYOTA..., ou Européens AUDI, BMW, CITROËN, MERCEDES, PEUGEOT, RENAULT, …
Attention, ne convient pas pour les CVT des véhicules hybrides. Avant utilisation, toujours consulter le manuel d'entretien du véhicule.

PERFORMANCES

STANDARDS ET SPECIFICATIONS CONSTRUCTEURS : **Voir tableau ci-joint.**

MOTUL MULTI CVTF est un fluide CVT multi véhicules de haute technicité, utilisable sur une grande majorité de CVT, et ce, aussi bien CVT à chaînes et/ou à courroies.
Grâce à sa formulation, exclusive et dédiée, MULTI CVTF :
- Permet de réduire la consommation de carburant des véhicules équipés de boites de vitesses automatiques CVT en optimisant les frottements métal/métal entre courroie ou chaîne et poulies.
- Evite les phénomènes de "broutage" de l'embrayage lors des phases de verrouillage du visco-coupleur et donc réduit les vibrations au niveau du volant moteur pour un meilleur confort.
- Protège les engrenages, de plus en plus nombreux, compacts et chargés.
- Procure des passages de vitesses plus souples et plus rapides.
- Améliore le fonctionnement à froid des boites de vitesses automatiques CVT.
- Augmente la durabilité grâce à sa meilleure résistance à l'oxydation et une meilleure stabilité du film d'huile à haute température.
- Protection anti-usure accrue pour les chaînes, courroies et poulies.
- Anti-corrosion, Anti-mousse.

CONSEILS D'UTILISATION

Peut-être mélangé uniquement qu'avec des huiles de même type.
Vidanges : Selon préconisation des constructeurs et adapter selon votre propre utilisation.
Ne convient pas pour les CVT des véhicules hybrides.
Avant utilisation et en cas de doute, toujours consulter le manuel d'entretien du véhicule.

PROPRIÉTÉS

Couleur	Visuel	Rouge
Densité à 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.852
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	34.3 mm²/s
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	7.2 mm²/s
Index de viscosité	ASTM D2270	180
Point éclair	ASTM D92	210°C / 410°F

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.
les spécifications de nos produits ne sont définitives qu'à compter de la commande laquelle est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.
MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 – Tel : 33 1 48 11 70 00 - Fax : 33 1 48 33 28 79. Site Web : www.motul.com

MULTI CVTF

OEM Group	Specification
Audi (VAG)	TL 52180, TL 52516
BMW	EZL 799, #8322 0136376
Citroën	Elfmatic CVT
Dodge	NS-2, CVTF+4, #05191184AA
Fiat	Tutela Car CVT N.G.
Ford	CVT23, CVT30, MERCON C, WSS M2C 928A
General Motors	DEX-CVT
Honda	HMMF (Honda Multi Matic Fluid), Honda CVT-F, #0826099905HE, #087009006
Hyundai	SP III, Genuine CVTF, SP-CVT 1
Infiniti	NS-2
Jeep	NS-2, CVTF+4, VTF, #05191184AA
Kia	SP III, SP-CVT 1
Lexus	TC
Mercedes Benz	MB 236.20
Mini	EZL 799, #8322 0136376
Mitsubishi	Dia Queen CVTF-J1, SP III, #MZ313973
Nissan	NS-1, NS-2, #999MP-NS200P
Peugeot	Elfmatic CVT
Renault	Elfmatic CVT
Rover	Unipart Transmatic ATF
Saturn	DEX-CVT, #22688912
Subaru	NS-2, Lineartronic CVTF
Suzuki	NS-2, TC, CVT Green 1
Toyota	TC
VW (VAG)	G 052 180, G 052 516
Products	Specification
Elf	Elfmatic CVT
Esso	EZL 799, FN1975
Mopar	CVTplus4
Shell	Green 1V

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.
les spécifications de nos produits ne sont définitives qu'à compter de la commande laquelle est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.
MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 – Tel : 33 1 48 11 70 00 - Fax : 33 1 48 33 28 79. Site Web : www.motul.com